

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTERSTWA BUDOWNICTWA

WARSZAWA, 20 czerwca 1950 | Nr 8 | Poz. 84—96

TREŚĆ:

84.

ZARZĄDZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA

z dnia 30 maja 1950 r.

w sprawie powołania Komisji Rozdzielczej dla podziału środków Funduszu Inwestycyjno-Prewencyjnego.

L. dz. BI/1/2901/50.

§ 1. W związku z § 5 Regulaminu Funduszu Inwestycyjno-Prewencyjnego, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 25 stycznia 1950 r. znak CE9D-07-01/13 powołuję Komisję Rozdzielczą dla podziału środków Funduszu Inwestycyjno-Prewencyjnego, utworzonego dla finansowania niezbędnych, a nieprzewidzianych w P. I. inwestycji przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych w jednostkach gospodarki uspołecznionej podległych Ministerstwu Budownictwa.

§ 2. Skład Komisji i zakres jej działania określa załączony do niniejszego zarządzenia regulamin.

§ 3. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 30 maja 1950 roku.

Kierownik Ministerstwa Budownictwa **R. Piotrowski**

Załącznik do zarządzenia Ministra Budownictwa z dnia 30 maja 1950 r. L. dz. BI/1/2901/50.

REGULAMIN

rozdziału środków Funduszu Inwestycyjno-Prewencyjnego pomiędzy przedsiębiorstwa, podległe Ministerstwu Budownictwa.

Na podstawie § 4 Zarządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 25 stycznia 1950 r. znak CE9D-07-01/13 w sprawie utworzenia Funduszu Inwestycyjno-Prewencyjnego ustala się następujące zasady rozdziału środków Funduszu Inwestycyjno-Prewencyjnego pomiędzy przedsiębiorstwa, podległe Ministerstwu Budownictwa.

§ 1. Środki Funduszu Inwestycyjno-Prewencyjnego, przydzielone Ministerstwu Budownictwa, mogą być przeznaczone wyłącznie na cele, przewidziane w § 1 regulaminu Funduszu Inwestycyjno-Prewencyjnego (załącznik do Zarządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 25 stycznia 1950 r. w sprawie utworzenia Funduszu Inwestycyjno-Prewencyjnego — Biuletyn PKPG Nr 2, poz. 23).

§ 2. Dla podziału środków Funduszu Inwestycyjno-Prewencyjnego pomiędzy przedsiębiorstwa, podległe Ministerstwu Budownictwa, powołuje się Komisję Rozdzielczą w Ministerstwie Budownictwa.

§ 3. Komisja Rozdzielcza w Ministerstwie Budownictwa składa się z przewodniczącego i 4 członków.

Przewodniczącym Komisji jest Dyrektor Biura Inwestycji.

Członkami Komisji są:

a) naczelnik Wydziału Planowania Inwestycji,

b) przedstawiciele Departamentów: Finansowego, Technicznego, Planowania, wyznaczeni przez Dyrektorów Departamentów.

§ 4. Przedsiębiorstwa podległe bezpośrednio Ministerstwu Budownictwa, ubiegając się o dotacje ze środków Funduszu Inwestycyjno-Prewencyjnego, powinny przedłożyć Ministerstwu na potrzeby własne i podległych im przedsiębiorstw uzasadnione zapotrzebowanie oddzielnie:

a) co do inwestycji nieujętych w Państwowym Planie Inwestycyjnym, a wymienionych w § 1 pkt. 1-5 regulamin Funduszu Inewstycyjno-Prewencyjnego,

b) co do wydatków, przewidzianych w § 1 pkt. 6-13 tegoż regulaminu.

§ 5. Nadesłane przez przedsiębiorstwa zapotrzebowania (§ 4) zostaną zanalizowane przez Biuro Inwestycji Ministerstwa Budownictwa i przesłane do ew. opinii do Departamentu Finansowego.

§ 6. Zanalizowane zapotrzebowania (§ 5) zostaną przedłożone do rozpatrzenia Komisji Rozdzielczej w Ministerstwie Budownictwa. Komisja Rozdzielcza rozdzieli środki Funduszu Inwestycyjno-Prewencyjnego na podstawie przedłożonych zapotrzebowań, uwzględniając celowość, pilność i wagę potrzeb poszczególnych przedsiębiorstw.

§ 7. Po dokonaniu rozdziału środków Funduszu przez Komisję Rozdzielcza (§ 6) zainteresowane przedsiębiorstwa (§ 4) opracują w 4-ch egzemplarzach wnioski inwestycyjne wg ustalonego wzoru (§ 4 ust. a), które po sprawdzeniu przez Biuro Inwestycji zostaną przesłane do Departamentu Kosztów i Polityki Cen Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego w celu włączenia ich do P.P.I. i dokonania przelewu z Funduszu na odpowiedni rachunek w Banku Inwestycyjnym (§ 8-ą regul. Komisji Rozdzielczej P.K.P.G.). Jednocześnie Ministerstwo Budownictwa przedłoży Departamentowi Kosztów i Polityki Cen P.K.P.G. wykaz dotacji przyznanych poszczególnym przedsiębiorstwom na wydatki. o których mowa w § 4 ust. b niniejszego regulaminu, w celu dokonania przelewu na r-k bankowy specjalny w banku finansującym produkcję (§ 8-b — regulaminu Komisji Rozdzielczej P.K.P.G).

§ 8. Biuro Inwestycji Ministerstwa Budownictwa będzie czuwało nad wykorzystaniem dotacji zgodnie z przeznaczeniem oraz przeprowadzało w tym względzie merytoryczną kontrolę.

§ 9. Posiedzenie Komisji Rozdzielczej zwołuje się w miarę potrzeby. Protokóły posiedzeń Komisji i korespondencję

w sprawach Funduszu Inwestycyjno-Prewencyjnego przechowuje się w aktach Biura Inwestycji Ministerstwa Budownictwa.

§ 10. Za udział w posiedzeniu Komisji Rozdzielczej w Ministerstwie Budownictwa członkowie jej otrzymują wynagrodzenie według obowiązujących przepisów, pokrywane z Funduszu Inwestycyjno-Prewencyjnego.

85

ZARZĄDZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA

z dnia 25 maja 1950 r.

w sprawie tabeli procentowej wartości poszczególnych elementów budynku.

L. dz. BA/1/3761/50

1. Przy ustalaniu procentu uszkodzenia bądź zniszczenia budynków, uszkodzonych i zniszczonych wskutek wojny, należy stosować tabelę procentowej wartości poszczególnych elementów budynku, załączoną do niniejszego zarządzenia.
2. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1950 r.

Kierownik Ministerstwa Budownictwa **R. Piotrowski**

Załącznik do zarządzenia z dnia 25.V.50

T A B E L A

procentowej wartości poszczególnych elementów budynku w stosunku do wartości całego nowowzniesionego budynku (mieszkalnego i administracyjnego).

L.p.	Elementy budynku	bez inst.	z instalacjami											
			ilość kondygnacji (nadziemnych)											
			1		2		3		4		5		6	
			piece	c.o.	piece	c.o.	piece	c.o.	piece	c.o.	piece	c.o.	piece	c.o.
1	Roboty ziemne	5.2	4.3	4.4	2.9	2.9	2.5	2.5	1.9	1.9	1.7	1.7	1.4	1.4
2	Fundamenty	1.8	1.6	1.6	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
3	Izolacja	0.9	0.7	0.7	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2
4	Ściany konstrukcyjne	24.9	20.9	20.9	21.7	21.4	21.7	21.4	21.7	21.4	22.1	21.9	22.6	22.3
5	Ściany działowe	3.8	3.2	3.2	3.6	3.5	3.6	3.5	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7
6	Stropy i balkony	12.9	11.4	11.4	10.5	10.3	10.5	10.4	10.3	10.2	10.1	10.0	10.0	9.9
7	Schody	1.4	1.6	1.6	1.8	1.7	1.9	1.9	1.9	1.8	1.9	1.8	1.9	1.8
8	Balustrady	0.9	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
9	Więźba dachu (płyta)	4.3	4.0	4.0	2.9	2.9	2.4	2.4	2.2	2.1	1.8	1.8	1.7	1.7
10	Pokrycie dachu	3.4	3.2	3.2	2.3	2.2	1.9	1.8	1.4	1.4	1.2	1.2	1.1	1.1
11	Obróbka (blacharska)	1.0	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7
12	Tynki wewnętrzne	3.8	3.1	3.1	4.1	4.1	4.3	4.3	4.5	4.5	4.7	4.7	4.9	4.8
13	Tynki zewnętrzne	2.1	1.8	1.8	1.8	1.7	1.8	1.7	1.9	1.8	1.9	1.8	1.8	1.8
14	Stolarka okien	5.8	4.9	4.9	5.3	5.2	5.3	5.2	5.4	5.4	5.6	5.6	5.6	5.6
15	Stolarka drzwi	5.0	4.7	4.7	4.4	4.3	4.5	4.4	4.5	4.5	4.7	4.6	4.7	4.6
16	Oszklenie	0.9	0.6	0.6	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9
17	Podłogi z posadzką	5.8	4.3	4.3	5.8	5.6	6.1	6.0	6.4	6.3	6.6	6.5	6.6	6.5
18	Malowanie ścian i sufit.	0.8	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
19	Malowanie olejne stolar.	1.9	1.5	1.5	1.6	1.6	1.6	1.6	1.7	1.7	1.8	1.8	1.8	1.8
20	Piece	4.8	4.3	—	4.3	—	4.2	—	4.7	—	4.7	—	4.7	—
21	Kuchnie	1.9	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3	1.4	1.5	1.5	1.6	1.6	1.6	1.6
22	Centr. ogrzew. (ruraż)	—	—	1.4	—	1.9	—	1.8	—	1.8	—	1.8	—	1.8
23	Centr. ogrzew. kotły i grzejn.	—	—	2.7	—	4.3	—	3.7	—	3.9	—	3.9	—	4.0
24	Inst. wod. kan. (ruraż)	—	3.8	3.8	3.9	3.8	3.6	3.5	3.6	3.5	3.3	3.2	3.3	3.2
25	Inst. wod. kan. (armatura)	—	5.7	5.8	5.8	5.7	5.5	5.4	5.4	5.4	5.5	5.4	5.4	5.4
26	Inst. gazowe (ruraż)	—	1.1	1.1	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
27	Inst. gaz. (armatura)	—	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
28	Inst. elektryczna (ruraż)	—	1.9	1.9	1.9	1.8	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7
29	Inst. elektr. (armatura)	—	0.7	0.7	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4
30	Różne	2.2	1.7	1.7	1.7	1.6	1.8	1.8	1.9	1.8	1.9	1.8	1.9	1.8
31	Dokumentacja techn. i koszty administracyjne	4.5	5.0	5.0	6.0	6.0	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
	Razem:	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

O b j a ś n i e n i a

1. W przypadku innego wyposażenia budynku aniżeli podane w tabeli, należy obliczać procentowe wartości dla pozostałych elementów jak następuje:
   1) określić i zsumować wartości procentowe brakujących elementów,
   2) wyprowadzić ogólną sumę procentowych wartości pozostałych elementów (przez odjęcie od 100 sumy brakujących elementów),
   3) poszczególne procentowe wartości pozostałych elementów podzielić przez różnicę otrzymaną w pkt. 2 i pomnożyć przez 100 (np. dla budynków o jednej kondygnacji z piecami bez instalacji wodno-kanalizacyjnej i gazu — suma brakujących elementów wynosi:

$$3.8 + 5.7 + 1.1 + 0.9 = 11.5\%$$

$$100 - 11.5 = \quad = 88.5\%$$

a więc dla poz. roboty ziemne otrzymamy $\frac{4.3}{88.5} \times 100 = 4.86\%$

2. Pod poz. 30 „Różne” należy rozumieć koszt urządzenia placu budowy, ogrodzenia i t.d.
3. Pozycja 31. „Dokumentacja techniczna i koszta administracyjne” obejmuje na:
   1) dokumentację techniczną — 33%
   2) techniczne kierownictwo robót — 27%
   3) administrację — 40%
4. W przypadach nieobjętych powyższą tabelą t.j. dla budynków przemysłowych i innych specjalnych należy obliczać procent wartości poszczególnych elementów budowli wg rzeczywistych kosztów elementów w stosunku do całego budynku.

86

ZARZĄDZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA

z dnia 1 czerwca 1950 r.

w sprawie uchylenia zarządzeń, dotyczących stosowania niektórych Polskich Norm.

(L. dz. G.M/2/3121/50).

Uchylam następujące zarządzenia Ministra Odbudowy w sprawie stosowania Polskich Norm:

1) z dnia 31 marca 1947 r. (Dz. Urz. Min. Odb. Nr 3, poz. 37) — w części dotyczącej Polskich Norm:
   a) PN/B — 4205 Wezwanie do naprawy budynku uszkodzonego wskutek wojny,
   b) PN/B — 4206 Wezwanie do rozbiórki budynku zniszczonego wskutek wojny,
   c) PN/B — 4207 Zarządzenie wykończenia budynku niewykończonego;
2) z dnia 12 kwietnia 1947 r. (Dz. Urz. Min. Odb. Nr 3, poz. 38) — w części dotyczącej Polskich Norm:
   a) PN/B — 4001 Zasadnicza treść wezwania do przetargu na roboty,
   b) PN/B — 4002 Pełny tekst wezwania do składania ofert na przetarg na roboty,
   c) PN/B — 4003 Wezwanie na przetarg ograniczony,
   d) PN/B — 4004 Warunki obowiązujące oferentów przy przetargach na roboty,
   e) PN/B — 4005 Protokół przetargowy na roboty,
   f) PN/B — 4006 Umowa na wykonanie robót budowlanych na rzecz Skarbu Państwa, Samorządu i instytucji prawno-publicznych, wymagających zatwierdzenia projektu;
3) z dnia 29 listopada 1947 r. (Dz. Urz. Min. Odb. Nr 10, poz. 141) — odnośnie Polskich Norm
   a) PN/B — 4007 Oferta na przetarg na roboty,
   b) PN/B — 4008 Zamówienie z wolnej ręki na wykonanie robót budowlanych na rzecz Skarbu Państwa, Samorządu i instytucji prawno-publicznych.

Kierownik Ministerstwa Budownictwa **R. Piotrowski**

87

ZARZĄDZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA

z dnia 6 czerwca 1950 r.

(L. dz. III/4/4721/50).

Ministerstwo Budownictwa skreśla z wykazu I Spółdzielni, którym mogą być udzielane zamówienia na równi z przedsiębiorstwami państwowymi (Dz. Urz. Min. Bud. Nr 12 (6) z dnia 30 sierpnia 1949 r.) następujące Spółdzielnie, które uległy likwidacji:

L. p. 21 — Spółdzielnia Pracy Budowl. „Miner” Warszawa, ul. Stalina nr 27 — roboty wyburzeniowe.
L. p. 47 — Spółdzielnia Pracy „Grupa” Inżynier.-techn. Łódź, ul. Sienkiewicza 11 — rob. budowl.
L. p. 106 — Słupska Spółdz. Pracy „Remont” Słupsk, ul. Stalina nr 5 — rob. budowl.

w/z Kierownika Ministerstwa Budownictwa **St. Pietrusiewicz**

88

ZARZĄDZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA

z dnia 16 czerwca 1950 r.

w sprawie likwidacji Komitetu Szkolenia Kadr budowlanych.

(L. dz. GM/3385/50).

§ 1. Zarządzam z dniem 16 czerwca 1950 r. likwidację Komitetu Szkolenia Kadr Budowlanych.

§ 2. Likwidatora wyznaczy Dyrektor Biura Kadr w porozumieniu z Dyrektorami Biura Szkolenia Zawodowego i Biura Kontroli.

§ 3. Szczegółowy tryb likwidacji, zakres obowiązków i uprawnień likwidatora oraz sposób pokrycia kosztów likwidacji określi instrukcja likwidacyjna, wydana przez Ministra Budownictwa.

§ 4. Zarządzenie Ministra Odbudowy z dnia 20.II.1947 r. L. dz. II/968/47 o utworzeniu Komitetu Szkolenia Kadr Budowlanych traci moc obowiązującą.

Kierownik Ministerstwa Budownictwa **R. Piotrowski**

89

OKÓLNIK Nr 27

z dnia 31 maja 1950 r.

w sprawie nazw terenowych organów jednolitej władzy państwowej.

(L. dz. GM/1/1718/50).

Ministerstwo Budownictwa wyjaśnia, iż od chwili wyboru nowych prezydiów przez dotychczasowe rady narodowe należy używać nazw odpowiadających przepisom ustawy z dnia 20.III.1950 r. (Dz. U. R. P. Nr 14, poz. 130) i postanowień wydanych w jej wykonaniu.

Tak więc nazwa prezydium rady narodowej brzmi: „Prezydium Wojewódzkiej (Powiatowej, Miejskiej, Gminnej, Dzielnicowej) Rady Narodowej w . . . .”. Nazwa Prezydium Rady Narodowej w Warszawie i w Łodzi brzmi: „Prezydium Rady Narodowej w m. st. Warszawie (lub Łodzi)”. Wydziały (oddziały, referaty, urzędy) prezydium rady narodowej używają nazwy „Prezydium Wojewódzkiej (Powiatowej, Miejskiej, Gminnej, Dzielnicowej) Rady Narodowej w . . . . — Wydział (Referat, Urząd) . . . .”.

Ministerstwo Budownictwa zaznacza jednocześnie, iż ze względów oszczędnościowych należy zużytkować aż do wyczerpania wszystkie istniejące zapasy druków, blankietów, formularzy i t.d. przy dokonywaniu na nich tylko koniecznej zmiany w nazwie organów.

p.o. Dyrektor Gabinetu **Stefan Mizera**

90

OKÓLNIK Nr 28

z dnia 31 maja 1950 r.

w sprawie projektowania i wykonywania konstrukcyj żelbetowych według metod teorii odkształceń plastycznych.

(L. dz. D.IV-1/1932/50).

Polski Komitet Normalizacyjny opracował i wydał drukiem projekt normy PN/B-199 „Konstrukcje żelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie”, oparty na teorii odkształceń plastycznych (Loleita) stosowanej od szeregu lat w Z.S.R.R.

Projekt normy PN/B-199 wraz z aneksem, zawierającym poprawki i uzupełnienia, ma zastąpić dotychczasową normę PN/B-199 „Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie” — w zakresie konstrukcji żelbetowych w budownictwie. Projekt normy nie obejmuje konstrukcyj betonowych i mostowych.

Zadaniem normy PN/B-199 jest spowodowanie uzyskania oszczędności w żelbetowych konstrukcjach budowlanych przez znormalizowanie nowych metod projektowania i obliczeń, umożliwiających lepsze niż dotychczas wyzyskanie rezerw nośnych betonu w elementach ściskanych i znaczne podwyższenie naprężeń w stali ściskanej.

W związku z postanowieniem § 28 normy PN/B-195 „konstrukcje betonowe i żelbetowe” oraz mając na względzie konieczność wprowadzenia oszczędności w użyciu betonu

i stali w obecnie projektowanych i wykonywanych konstrukcjach żelbetowych do czasu nadania projektowanej normie mocy obowiązującej, zarządzam co następuje:

1. Przy opracowywaniu projektów konstrukcyj żelbetowych należy stosować nowe metody wymiarowania tych konstrukcyj według teorii odkształceń plastycznych w oparciu o projekt normy PN/B-199 z listopada 1949 r. ze zmianami określonymi w aneksie do projektu normy z kwietnia 1950 r.

2. Przy wykonywaniu konstrukcji żelbetowych, w których możliwe jest osiągnięcie oszczędności w zużyciu betonu lub stali przez zastosowanie metod określonych w powołanym wyżej projekcie normy, zaleca się przeprojektowanie poszczególnych elementów tych konstrukcyj, w oparciu o postanowienia zarządzenia Ministra Odbudowy z dnia 4 marca 1949 r. w sprawie stosowania konstrukcyj i elementów zamiennych w budownictwie (Dz. Urz. Min. Odb. Nr 4, poz. 20). Koszty przeprojektowań powinny być pokryte z części oszczędności, przypadającej wykonawcy w myśl pkt. 4 cytowanego zarządzenia.

3. W związku z powyższym Centralne Biuro Projektów Architektonicznych i Budowlanych oraz Zakład Osiedli Robotniczych w ciągu miesiąca czerwca 1950 r. przeszkolą projektantów w zakresie stosowania metod teorii odkształceń plastycznych przy projektowaniu konstrukcyj żelbetowych — w stopniu gwarantującym ścisłe stosowanie postanowień projektu normy PN/B-199.

4. Z uwagi na prawie dwukrotne zmniejszenie współczynnika bezpieczeństwa wytrzymałości betonu w konstrukcjach, obliczanych według teorii odkształceń plastycznych, Centralne Zarządy Państwowych Przedsiębiorstw Budowlanych, Społecznych Przedsiębiorstw Budowlanych, Budownictwa Przemysłowego oraz Dyrekcja Miejscowych Przedsiębiorstw Budowlanych, przedsiębiorstwo „Beton-Stal" i Zakłady Prefabrykacji zapewnią w drodze należytego nadzoru umiejętne ustalanie na budowach i zakładach wytwórczych stosunku składników betonu oraz wytwarzanie betonu o wytrzymałości niezmiennej i odpowiadającej wymaganej marce betonu.

5. Kierownictwa przedsiębiorstw wymienionych w pkt. 4 zarządzą:

a) przeszkolenie kierowników robót w zakresie wykonywania konstrukcyj żelbetowych opartych na metodach określonych w projekcie normy PN/B-199;

b) ścisłe przestrzeganie sposobów dozowania cementu o wymaganej wytrzymałości, zgodnie z zarządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 24 maja 1950 r. w sprawie oszczędnego stosowania cementu w budownictwie (Dz. Urz. Min. Bud. Nr 7, poz. 75);

c) kontrolowanie wytwarzania betonu i jego właściwości przy pomocy laboratoriów polowych zgodnie z „Instrukcją dla laboratoriów polowych w wytwórniach i na terenie większych robót betonowych i żelbetowych" oraz zasięganie porad i opinii laboratoriów badających beton, wyszczególnionych w powołanej instrukcji.

6. Inspektoraty Nadzoru Budowlanego oraz Zespoły Inspektorów Nadzoru przy terenowych oddziałach Centralnego Biura Projektów Architektonicznych i Budowlanych w ramach czynności nadzoru zwrócą szczególną uwagę na wykonywanie postanowień niniejszego okólnika na poszczególnych robotach.

Za kierownika Ministerstwa Budownictwa **St. Pietrusiewicz**

91

OKÓLNIK Nr 29

z dnia 19 czerwca 1950 r.

w sprawie urządzania skrzynek listowych w budynkach mieszkalnych.

L. dz. BA/-4271/50

Na podstawie informacji organów kontrolnych Ministerstwa Poczt i Telegrafów stwierdzono, że polecenie Ministerstwa Odbudowy z dnia 10 kwietnia 1948 r. L. dz. V/2-206/48 przypominające przepisy i rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 czerwca 1937 r. (Dz. U. R. P. Nr 47, poz. 363) „o obowiązku urządzania w domach skrzynek listowych dla doręczania mieszkańcom korespondencji listowej" — nie jest wykonywane przy budowie i odbudowie budynków mieszkalnych, a w szczególności budynków Zakładu Osiedli Robotniczych.

Wobec powyższego Ministerstwo Budownictwa poleca właściwym władzom nadzoru policyjno-budowlanego, by w przeciągu 3 miesięcy dokonały przeglądu nowowzniesionych, lub przebudowanych budynków, posiadających więcej niż 2 kondygnacje i wydały właścicielom potrzebne zarządzenia w omawianej sprawie, z zagrożeniem zastosowania odpowiednich sankcji karnych.

Dyrektor Biura: **Z. Pogonowski**

92

PISMO OKÓLNE

z dnia 24 maja 1950 r.

w sprawie opracowywania dokumentacji technicznej w zakresie centralnych ogrzewań.

(L. dz. II/4/2723/50).

W związku z zapytaniami agend terenowych Ministerstwa Budownictwa co do interpretacji p-ktu 25 Okólnika Nr 20 z dnia 19 kwietnia 1950 r. (Dz. Urz. Min. Bud. Nr 5, poz. 55) Ministerstwo Budownictwa wyjaśnia, co następuje:

Punkty 25, 26 i 27 powyższego okólnika odnoszą się jedynie do dokumentacji technicznej składanej właściwym władzom administracyjno-budowlanym do zatwierdzenia. Nie zwalnia to jednak Państwowych Biur Projektów od dotychczasowego obowiązku dokonywania na etapie projektu podstawowego urzędowej wyceny kosztorysów, będących podstawą do określenia kosztów inwestycji.

Dyrektor Departamentu **M. Benko**

93.

PISMO OKÓLNE

z dnia 16 maja 1950 r.

w sprawie zapobiegania zagrzybieniu budynków.

(L. dz. IV/1-1985/50).

W związku z grożącym niebezpieczeństwem rozszerzenia się zagrzybienia budynków, Ministerstwo Budownictwa zleca co następuje:

I. Przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych należy uprzednio zbadać dokładnie czy cegła nie pochodzi z budynku zagrzybionego i nie jest zakażona grzybem domowym.

W razie stwierdzenia zagrzybienia należy:

1. Cegły uzyskane z rozbiórki, na których są widoczne ślady grzybni, odrzucić jako nienadające się do dalszego użytku w budownictwie .

2. Sygnalizować odbiorcy, że cegła pochodzi z budynku zagrzybionego, by w czasie budowy nowego obiektu zostały zastosowane specjalne środki antyseptyczne t.j.:

a) mury winny być spryskane dokładnie 15%ym roztworem siarczanu miedzi, lub innym środkiem grzybobójczym o podobnej toksyczności,

b) wszystkie części drewniane wprowadzone do budynku winny być impregnowane specjalnie silnymi środkami zwłaszcza w miejscach styku drewna z murem dla uniemożliwienia przeniesienia się ewentualnej grzybni z muru na drewno t.j. na właściwe podłoże wegetacji i rozwoju grzyba.

II. Przed rozpoczęciem prac budowlanych w budynkach wypalonych, czy też częściowo zburzonych, przeznaczonych do odbudowy, należy dokładnie zbadać całość obiektu, tak zewnątrz, jak i wewnątrz celem stwierdzenia ,czy budynek nie jest zakażony grzybem i w wypadku pozytywnym, jakie są rozmiary zagrzybienia, przy tym:

a) w wypadku stwierdzenia dużego zagrzybienia, należy komisyjnie stwierdzić przydatność budynku do odbudowy. Jeżeli Komisja stwierdzi nieprzydatność odbudowy, należy wystąpić z wnioskiem do inwestora, względnie zleceniodawcy, celem zwołania Komisji rzeczoznawców dla ostatecznego zadecydowania jego przydatności do remontu oraz ustalenia ewentualnego sposobu odgrzybienia.

b) w przypadku stwierdzenia małego zagrzybienia, należy przeprowadzić odgrzybienie murów w sposób podany w pkt. I. 2a, po uprzednim dokładnym oczyszczeniu ścian murów z grzyba i jego śladów, oraz dokładnym odbiciu pozostałych wypraw i usunięciu wszystkich części drewnianych, które pozostały w budynku i dokładnym uprzątnięciu i wywiezieniu z budowy wszelkich gruzów i zanieczyszczeń.

Wszystkie te roboty wykonać przed rozpoczęciem właściwej odbudowy. Po dokonaniu tych prac należy powtórnie przetrzeć mury 15%-wym roztworem siarczanu miedzi zwłaszcza w miejscach uprzedniego usadowienia się grzyba.
Nowe elementy drewniane, które zostaną wprowadzone do budowy, należy impregnować w sposób podany w pkt. I. 2b.

III. Zagrzybienie można rozpoznać:
1. w resztach części drewnianych budynku po:
a) próchniejących częściach drewna,
b) obecności nalotu grzybni, sznurów (niteczek), lub nawet owocni,
c) jasnych prawie białych plamach,
d) kruszeniu się drewna przy krawędziach desek,
e) zmianach w przewodnictwie dźwięku, objawiających się głuchym tonem przy uderzeniu.
2. Na cegłach i wyprawach, na których można zauważyć strzępki grzybni (białe, żółte lub ciemne sznury (niteczki), lub płyty grzybni o barwie białej do ciemno-brązowej.

Podsekretarz Stanu **St. Pietrusiewicz**

94.

PISMO OKÓLNE

z dn. 31.V.50 r. L. dz. IV/2/2942/50

Ministerstwo Budownictwa przypomina, że do kosztorysów urzędowych obowiązuje nadal dołączanie tabel scalonych elementów budowy, służących do wystawiania uproszczonych rachunków przejściowych zgodnie z pismem okólnym Ministerstwa Budownictwa z dnia 9.VII.49 r L. dz. IV/2/1147/49

V-Dyrektor Departamentu **A. Wodnicki**

95.

PISMO OKÓLNE

z dnia 7 czerwca 1950 roku

w sprawie stosowania cegieł połówek.

L. dz. D.IV/1/3284/50 r

Celem wykorzystania cegły — połówki pochodzącej z rozbiórki oraz zaoszczędzenia cegły pełnej, Ministerstwo Budownictwa poleca co następuje :

1. Cegłę ułamkową uzyskaną z rozebranych budynków należy stosować w szerszym niż dotychczas zakresie w budownictwie miejskim i wiejskim, — a w szczególności cegłę tę należy wykorzystywać przy budowie budynków jedno-kondygnacyjnych, gospodarczych, prowizorycznych budynków na placu budowy, magazynów, szop itp.
2. Przy projektowaniu i wykonaniu murów z tej cegły należy stosować się do postanowień normy PN/B-1725. „Mury z cegieł zwykłych całkowitych i ułamkowych"

V-Dyrektor Departamentu **W. Głowa**

96

PISMO OKÓLNE

z dn. 25.V.50 r

w sprawie postępowania z odpadami drewna.

L. dz. V/5/6425/50

Do czasu wydania przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów przepisów, regulujących ostatecznie sprawę postępowania z odpadami drewna, powstałymi na budowach, Ministerstwo Budownictwa, zgodnie z treścią protokółu konferencji z dnia 27.IV.1950 r. odbytej w tej sprawie w Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego (Departament Zaopatrzenia i Bilansów Materiałowych — pismo P.K.P.G. znak BI-9-B. 502-310-50 z dnia 13.V.1950 r.) oraz w nawiązaniu do okólnika Ministerstwa Budownictwa Nr 21 z dn. 16.VII.1949 r. L.D. IV/1/73/49 (Dz. Urz. Min. Bud. Nr 10) i z dnia 7.I.1950 r. L. dz. D.IV/1/4584/49 — wydaje tymczasowo następujące polecenie:

I. Odpady drewna iglastego i liściastego, powstałe na placach budowy, winny być komisyjnie sortowane przed magazynowaniem (skład Komisji: kierownik robót, podmistrz ciesielski, magazynier i przedstawiciel Rady Zakładowej) na grupy:
1) odpady użytkowe (nadające się do dalszego przerobu):
a) iglaste zdrowe i czyste,
b) liściaste zdrowe i czyste,
2) odpady opałowe (nie nadające się do dalszego przerobu).

II. Odpady użytkowe, nadające się do dalszego przerobu, należy oczyszczać przed magazynowaniem z gwoździ i odłamków żelaza oraz zanieczyszczeń zaprawami.
Odpady te winny być zgłaszane przez kierownictwo budowy do Wydziałów Zaopatrzenia swych przedsiębiorstw (z wyszczególnieniem ilości, rodzaju, przybliżonych wymiarów i ceny). Wydziały zaopatrzenia przedsiębiorstw mają obowiązek, po pokryciu swych zapotrzebowań, zgłoszenia odpadków użytkowych według ich przydatności użytkowej — przedsiębiorstwom państwowym, spółdzielczym oraz Związkowi Spółdzielni Pracy, które winny odebrać odpadki z placu budowy nie później, niż w 14 dni od czasu zawarcia umowy dostawy.
Ceny odpadków użytkowych ustala Komisja, wymieniona w punkcie I, przy współudziale przedstawiciela najbliższej placówki terenowej „Paged"u za 1 mp (jeden) loco budowy z załadowaniem na środek przewozowy.

III. Odpady nie nadające się do dalszego przerobu, winny być zakwalifikowane jako drewno opałowe oraz zgłoszone:
1) terenowym Spółdzielniom Spożywców lub
2) spółdzielniom „Samopomocy Chłopskiej"
po cenie zasadniczej wyjściowej 2 zł za 1 kg. (jeden) loco plac budowy z załadowaniem na środek przewozowy.
Ważenie odbywać się będzie na składach terenowych Spółdzielni Spożywców lub „Samopomocy Chłopskiej". Terenowa Spółdzielnia Spożywców lub „Somopomocy Chłopskiej" obowiązana jest odebrać odpady nie później niż 14 dni od czasu zgłoszenia przez Kierownictwo budowy.

IV. Ścisłe określenie odpadów, nadających się do dalszego przerobu ustalone zostanie w najbliższym czasie.

V-Dyrektor Departamentu **P. Sałapa**

KOMUNIKAT I

W Monitorze Polskim ogłoszono

W Nr A-57 z dn. 20.V.1950 uchwały Rady Państwa w sprawie regulaminu obrad rad narodowych i w sprawie wytycznych o powołaniu i działalności komisyj rad narodowych ponadto uchwały Rady Ministrów (instrukcje 1-6) w sprawach pierwszej sesji rad narodowych, składu podziału pracy i trybu działania prezydiów rad, tworzeniu wydziałów i referatów prezydiów rad, w sprawie uposażenia przewodniczącego, zastępców i sekretarzy prezydiów rad, w sprawie finansów i budżetów terenowych i w sprawie organizacji i zakresu działania wojewódzkich i powiatowych komisyj planowania gospodarczego.

W Nr A-58 z dn. 22.V.1950 poz. 674 uchwałę Prezydium Rządu w przedmiocie ilości członków prezydiów wojewódzkich rad narodowych oraz rad narodowych m. st. Warszawy i m. Łodzi.

W Nr A-59 z 25.V.1950 poz. 687 uchwałę Prezydium Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów w sprawie upowszechnienia pracy zespołowej i dostosowania norm pracy w budownictwie do nowych metod wykonawstwa.

W Nr A-61 z 31.V.1950 poz. 714 obwieszczenie przewodniczącego P.K.P.G. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały o powołaniu zakładowych Komisyj Norm Pracy dla orzekania w sporach, wynikłych na tle stosowania norm pracy w uspołecznionej gospodarce narodowej.

W Nr A-62 z 3.VI.1950 poz. 719 uchwały Rady Ministrów w przedmiocie określania przypadków usprawiedliwiających nieobecność w pracy oraz warunków i trybu usprawiedliwienia nieobecności, pod poz. 729 zarządzenie Ministra Budownictwa o zmianie zarządzenia w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad firmą „Fabryka Dźwigów Bracia Jenike S. A. w Warszawie"
pod poz. 730 zarządzenie Ministra Budownictwa w sprawie terminu rozpoczęcia działalności i obszaru działania przedsiębiorstw państwowych p.n. „Budowlane Przedsiębiorstwo Powiatowe".

W Nr A-64 z dn. 9.VI.1950 poz. 756 zarządzenie Ministra Budownictwa w sprawie zastępstwa sądowego przez Prokuratorię Generalną R.P. przedsiębiorstw państwowych podległych Ministrowi Budownictwa,
pod poz. 757 i 758 zarządzenia Ministra Budownictwa w sprawie powołania Dyrekcji Osiedli Robotniczych dla m. Nowa

Huta i w sprawie zmiany obszaru działania Dyrekcji Osiedli Robotniczych w Krakowie.

W Nr A-66 z dn. 12.VI.1950 uchwałę Prezydium Rządu w sprawie 12-dniowych urlopów wypoczynkowych dla pracowników fizycznych,

pod poz. 775 i 776 pisma okólne Prezesa Rady Ministrów w sprawie wykonania postanowień ustawy o socjalistycznej dyscyplinie pracy.

W Biuletynie Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego ogłoszono:

W Nr 8 z dn. 25.IV.50 poz. 110 uchwałę Prezydium Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów w sprawie wykonania postanowień uchwał Rady Ministrów o wprowadzeniu planowego systemu oszczędzania i zadaniach oszczędnościowych,

pod poz. 111 zarządzenie przewodniczącego P.K.P.G. w sprawie sporządzenia projektu regionalnego planu zagospodarowania przestrzennego okręgu przemysłowego Górnego Śląska,

pod poz. 113 zarządzenie przewodn. P.K.P.G. w sprawie premiowania wykonawstwa budowlanego,

pod poz. 114 zarządzenie przewodn. P.K.P.G. w sprawie powołania Komisji do spraw racjonalizacji i koordynacji gospodarki sprzętem budowlanym,

pod poz. 115 pismo okólne w sprawie nadawania mocy urzędowej kosztorysom.

W Nr 9 z dn. 8.V.1950 r. poz. 121 zarządzenie przewodniczącego P.K.P.G. w sprawie trybu zlecenia nadzoru nad wykonaniem inwestycyjnych robót budowlanych.

KOMUNIKAT II

Ministerstwo Budownictwa komunikuje, że w Polskim Komitecie Normalizacyjnym (Warszawa, Nowy Świat 1) są do nabycia następujące nowe wydania norm:

PN/B — 166 Wyroby stolarskie budowlane. Warunki techniczne wykonania i odbioru,

B — 1601 Okno drewniane w budownictwie mieszkaniowym. Dane ogólne,

B — 1616 Okno skrzynkowe. Szczegóły konstrukcyjne przy grubości ramiaków 38 mm

B — 1617 Okno skrzynkowe. Szczegóły konstrukcyjne przy grubości ramiaków 45 mm

B — 1621 Okne półskrzynkowe. Szczegóły konstrukcyne przy grubości ramiaków 38 mm

B — 1622 Okno półskrzynkowe. Szczegóły konstrukcyjne przy grubości średniaków 45 mm.

B — 1626 Okno zespolone (typu „szwedzkiego"). Szczegóły konstrukcyjne.

Normy powyższe obejmują wykonawstwo stolarki budowlanej i okien w budownictwie mieszkanionwym przy użyciu oszczędnościowych przekrojów drewna.

Wobec wydania wyżej wymienionych norm, norma PN/B-660 „Kosztorys wzorcowy z analizą jednostkową materiałów i robocizny na stolarkę znormalizowaną okien i drzwi", — jest co do wielkości wyrobów, jak i ilści drewna nieaktualna.

KOMUNIKAT III

Ministerstwo Budownictwa zawiadamia, że „Polskie Wydawnictwa Gospodarcze" wydają miesięcznik pod nazwą „INWESTYCJE". Pismo to jest organem zespołu inwestycyjno-budowlanego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i poświęcone jest problematyce związanej w planowaniem i realizacją inwestycji dokumentacji technicznej i produkcji budowlano-montażowej.

Ministerstwo Budownictwa zaleca wszystkim instytucjom podległym Ministerstwu, a w szczególności biurom projektowym, przedsiębiorstwom budowlanym i inwestorom prenumerowanie i zaznajomienie się z treścią powyższego miesięcznika. Ponadto Ministerstwo zwraca się do wszystkich pracowników Resortu Budownictwa z zaleceniem współpracy z redakcją pisma.

Redakcja i Administracja: Ministerstwo Budownictwa. Warszawa, Al. Stalina 26.

Warunki prenumeraty Dz. Urz. Min. Bud.: prenumerata roczna — 600 zł. lub półroczna — 350 zł. Cena pojedyńczych egzemplarzy wskazana na każdym egemplarzu dziennika. Wszelkie należności za Dziennik Urzędowy należy wpłacać na konto czekowe P.K.O. w Warszawie Nr I — 1683 — „Ministerstwo Budownictwa — Wydawnictwa".

Cena 40 zł.

ODBIORCA:

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem.

Druk PWZG. Warszawa, Tamka 3. 3.000.
Zam. 2330. 19.VI.—4.VII.50. B-114173.